

SuperKote

กระจกเคลือบสีชุบเปอร์โค้ท

กระจกเคลือบสีชุบเปอร์โค้ท เป็นการนำกระจกมาเคลือบด้วยสีชนิดพิเศษและเทคนิคการเคลือบสีแบบเฉพาะ เป็นวัสดุที่มีสีมันวาวสามารถใช้ตกแต่งผนังแทนการทาสี วอลเปเปอร์ ไม้ หินอ่อน หรือวัสดุปิดผิวชนิดอื่นๆ เปลี่ยนจากห้องธรรมดาให้กลายเป็นห้องที่มีสีสันตามรสนิยมของผู้อยู่อาศัย มีความทนทาน สีไม่หลุดร่อน ทำความสะอาดง่าย

คุณสมบัติ

- ทนต่อความชื้น ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรค
- รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี
- ใช้สี 2K ซึ่งมีความแข็งแรงของเนื้อสีสูง มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ทนต่อแสงแดดและสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่าสีทั่วไป ไม่ซีดจางง่าย
- เคลือบสีได้บนกระจกทุกประเภท
- ใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- หลังจากเคลือบสีแล้ว สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

การใช้งาน

- ฉากกั้นห้อง
- บานประตู บานหน้าต่าง
- ช่องแสง
- ฝ้าเพดาน
- ปิดทับผนังอาคาร, ผนังห้องอาหาร, ผนังห้องประชุม, หุ้มเสา
- บานเคาร์เตอร์ครัว, ประตูตู้เก็บอุปกรณ์ครัว
- ปูหน้าโต๊ะ
- ประกอบติดบานหน้าต่างลิ้นชัก
- ปิดทับ หรือประกอบเป็นบานตู้เสื้อผ้า, ตู้เฟอร์นิเจอร์
- ชั้นวางหนังสือ, ชั้นวางแสดงสินค้า
- บ้ายโลโก้ บ้ายชื่อร้านค้า ใช้งานสองไฟ



ประเภทงานและข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทงาน

- สีทึบ
- สีโปร่ง
- สลักสี (Multikote)
- สีแว่นใส
- สีชาติน (ผ้า)
- สีทราย (จับไม่เป็นรอยนิ้วมือ)
- สีประกายมุก
- สีเมทัลลิก (สีประกายเพชร)

ความหนา (มม.)	ขนาดใหญ่สุด (มม.)
3-4	1000 x 2000
5-10	2300 x 4500
12-15	2300 x 4000
19	2300 x 3000

หมายเหตุ:

เจดสีอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในแต่ละรอบการผลิตอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตกระจก



การทดสอบคุณภาพ

- ผ่านการทดสอบ Cross-cut test (การขีดเกาพื้นผิว)
- ผ่านการทดสอบ Persoz test (ความหน่วงของเนื้อสี)
- ผ่านการทดสอบ Rub test (ความเกาะตัวของเนื้อสี)



ข้อควรระวังและเงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งกระจกเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้ความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องจากกรรมวิธีในการผลิตจากโรงงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบของแผนกควบคุมคุณภาพ โดย การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะตัวกระจกเท่านั้น การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับประกัน หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางบริษัทฯ ดังนี้

- กระจกเคลือบสีธรรมดา ต้องรอสีแห้ง 7 วัน
- กระจกเคลือบสีเมทัลลิก ต้องรอสีแห้ง 10 วัน
- หากนำไปใช้งานประเภทที่มีการส่องไฟด้านหลังกระจก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขายทุกครั้ง



- ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคม กรีดหรือขูดลงบนตัวผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้วัตถุที่มีแรงขีดรุนแรง เช่น สก็อตไบรท์ ฝอยเหล็ก ฯลฯ ขัดลงบนตัวผลิตภัณฑ์ ให้ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาซักแห้งหรือทินเนอร์ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ซิลิโคนชนิดที่มีฤทธิ์เป็นกรดในการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีน้ำขังหรือสัมผัสน้ำเป็นระยะเวลานาน
- หลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด ด่าง หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ให้สัมผัสถูกตัวผลิตภัณฑ์

กรณีที่ปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะเข้าไปทำการตรวจสอบเพื่อทำการแก้ไขปัญหา โปรดแสดงใบรับประกันสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินจากทางบริษัทฯ ทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ

